



**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

La pasta para unión de tuberías Aztec Plumbing está diseñada para formar una película de PTFE en las conexiones de las roscas; esto para lubricar y sellar, proporcionando una protección prolongada contra fugas.

Es resistente al agua y al gas, no se endurece, encoge, agrieta ni desmorona. Puede funcionar a temperaturas entre - 50 ° a 400 ° F y se puede aplicar a cualquier metal, PVC, CPVC, ABS, polipropileno y nylon.

Cumple con la Especificación Federal TT-S-1732.

**INGREDIENTES (No. CAS)**

Politetrafluoroetileno,  
PTFE (CAS. 9002-84-0)  
Etilenglicol monobutil éter  
(CAS. 111-76-2)  
Aceite Vegetal (CAS. 8001-22-7)  
Carbonato de Calcio  
(CAS. 471-34-1)

**PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

<b>Apariencia</b>	Pasta blanca
<b>Olor</b>	Petróleo suave.
<b>Gravedad Específica</b>	1.41
<b>Vida de Anaquel</b>	1 año posterior a su manufactura.
<b>Solubilidad en agua</b>	Insoluble

**INSTRUCCIONES DE USO**

- Aplique en una superficie limpia y seca.
- Cepille bien los hilos de la rosca antes de aplicar el producto.
- No Diluir
- Aplique el compuesto a roscas macho con el pincel o el aplicador.
- Montar de la manera habitual.

**PRECAUCIONES**

Evitar contacto con los ojos; lavar con abundante agua después de la manipulación. En caso de ingestión, busque atención médica inmediata.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**